

**Циклоны типа ЦН-15, технические характеристики**

Типоразмер циклона	Площадь сечения цилиндрической части корпуса, м <sup>2</sup>	Производительность, м <sup>3</sup> /час		Рабочий объём бункера, м <sup>3</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
		При V=2,5 м/с	При V=4 м/с			
ЦН-15-300*1УП	0,07	630	1000	0,1	170	<b>27 500</b>
ЦН-15-400*1УП	0,125	1110	1800	0,17	260	<b>38 500</b>
ЦН-15-500*1УП	0,196	1800	2800	0,21	370	<b>46 200</b>
ЦН-11-600*1УП	0,282	2500	4100	0,33	500	<b>61 600</b>
ЦН-15-700*1УП	0,384	3500	5500	0,47	650	<b>72 600</b>
ЦН-15-800*1УП	0,502	4500	7200	0,56	800	<b>83 600</b>
ЦН-15-900*1УП	0,635	5700	9200	0,64	980	<b>102 300</b>
ЦН-15-1000*1УП	0,785	7100	11300	0,72	1170	<b>122 100</b>
ЦН-15-1200*1УП	1,13	10200	16200	1,07	1600	<b>167 200</b>
ЦН-15-1400*1УП	1,538	13900	22200	1,42	2130	<b>220 000</b>
ЦН-15-300*2УП	0,14	1270	2000	0,2	270	<b>51 700</b>
ЦН-15-300*2СП	0,14	1270	2000	0,2	290	<b>57 200</b>
ЦН-15-400*2УП	0,25	2300	3600	0,31	440	<b>68 200</b>
ЦН-15-400*2СП	0,25	2300	3600	0,31	450	<b>69 300</b>
ЦН-15-500*2УП	0,392	3500	5600	0,5	660	<b>56 100</b>
ЦН-15-500*2СП	0,392	3500	5600	0,5	650	<b>62 000</b>
ЦН-15-600*2УП	0,564	5100	8100	0,6	870	<b>100 100</b>
ЦН-15-600*2СП	0,564	5100	8100	0,6	840	<b>105 600</b>
ЦН-15-700*2УП	0,768	6900	11100	0,83	1120	<b>147 400</b>
ЦН-15-700*2СП	0,768	6900	11100	0,83	1070	<b>150 700</b>
ЦН-15-800*2УП	1,004	9000	14400	1,15	1440	<b>176 000</b>
ЦН-15-800*2СП	1,004	9000	14400	1,15	1380	<b>178 200</b>
ЦН-15-900*2УП	1,27	11400	18300	1,45	1780	<b>209 000</b>
ЦН-15-900*2СП	1,27	11400	18300	1,45	1700	<b>212 300</b>
ЦН-15-400*4УП	0,5	4500	7200	0,54	820	<b>114 400</b>
ЦН-15-400*4СП	0,5	4500	7200	0,54	810	<b>127 600</b>
ЦН-15-500*4УП	0,784	7000	11300	0,77	1190	<b>135 300</b>
ЦН-15-500*4СП	0,784	7000	11300	0,77	1120	<b>158 400</b>
ЦН-15-600*4УП	1,128	10200	16300	1,11	1650	<b>185 900</b>
ЦН-15-600*4СП	1,128	10200	16300	1,11	1550	<b>190 300</b>
ЦН-15-700*4УП	1,536	13800	22000	1,5	2160	<b>224 400</b>
ЦН-15-700*4СП	1,536	13800	22000	1,5	2030	<b>228 800</b>
ЦН-15-800*4УП	2,008	18100	28900	2,27	2800	<b>259 600</b>
ЦН-15-800*4СП	2,008	18100	28900	2,27	2630	<b>262 900</b>
ЦН-15-900*4УП	2,54	22800	36600	2,28	3510	<b>332 200</b>
ЦН-15-900*4СП	2,54	22800	36600	2,28	3330	<b>334 400</b>
ЦН-15-500*6УП	1,176	10600	16900	1,3	1920	<b>235 400</b>
ЦН-15-500*6СП	1,176	10600	16900	1,3	1820	<b>247 500</b>
ЦН-15-600*6УП	1,692	15300	24400	2	2640	<b>290 400</b>
ЦН-15-600*6СП	1,692	15300	24400	2	2520	<b>313 500</b>
ЦН-15-700*6УП	2,304	20800	33100	2,67	3670	<b>345 400</b>
ЦН-15-700*6СП	2,304	20800	33100	2,67	3320	<b>348 700</b>
ЦН-15-800*6УП	3,012	27100	43300	3,82	4510	<b>412 500</b>
ЦН-15-800*6СП	3,012	27100	43300	3,82	4270	<b>416 900</b>
ЦН-15-900*6УП	3,81	34300	54900	5,55	5660	<b>491 700</b>
ЦН-15-900*6СП	3,81	34300	54900	5,55	5430	<b>482 900</b>
ЦН-15-500*8УП	1,568	14100	22600	2,33	2720	<b>345 400</b>
ЦН-15-500*8СП	1,568	14100	22600	2,33	2640	<b>365 200</b>